



CORDES POUR GUITARES D'ENSEMBLE

Jeux pour guitares d'ensemble	Accord	Longueur vibrante	Références des jeux
Guitare soprano 1 octave au dessus de la guitare standard	E1 B2 G3 D4 A5 E6	40 cm	SOP670R: tension normale SOP670J: tension forte
Guitare alto / Requinto 1 quinte au dessus de la guitare standard	B1 F#2 D3 A4 E5 B6	43,5 cm	ALT670R: tension normale ALT670J: tension forte
Guitare terz 1 tierce au dessus de la guitare standard	G1 D2 A#3 F4 C5 G6	56 cm	TER670R
Guitare classique standard	E1 B2 G3 D4 A5 E6	65 cm	510CR
Guitare quinte basse 6 cordes (Bariton) 1 octave en dessous de la guitare alto 1 quarte en dessous de la guitare standard 1 quinte au dessus de la guitare contrebasse	B1 F#2 D3 A4 E5 B6	70 cm	6Q640AR
Guitare quinte basse 7 cordes 1 octave en dessous de la guitare alto 1 quarte au dessous de la guitare standard 1 quinte au dessus de la guitare contrebasse	B1 F#2 D3 A4 E5 B6 D7	70 cm	7Q640AR
Guitare classique à l'octave inférieure 1 octave en dessous de la guitare standard	E1 B2 G3 D4 A5 E6	65 cm	LOW640R
Guitare contrebasse 6 cordes 1 octave en dessous de la guitare standard	E1 B2 G3 D4 A5 E6	75 cm	6CB640R
Guitare contrebasse 6 cordes 1 octave en dessous de la guitare standard	E1 B2 G3 D4 A5 E6	78 cm	6CB640RL
Guitarron 1 octave en dessous de la guitare standard	E1 B2 G3 D4 A5 E6	65 cm	GRN640R
Guitare contrebasse 4 cordes 1 octave en dessous de la guitare standard	G1 D2 A3 E4	81 cm	4CB640R
Guitare contrebasse 4 cordes 1 octave en dessous de la guitare standard	G1 D2 A3 E4	86 cm	4CB640RL

Jeux PRODIGE pour petites guitares : E1 B2 G3 D4 A5 E6

Prodige Alliance : Aiguës Alliance / Basses filées argentées	V.L 38/55 cm : 500AXS V.L 58/64 cm : 540AS V.L 58 cm : 540ASW - avec un sol filé
Prodige Classic : Aiguës nylon / Basses filées argentées	V.L 38/55 cm : 540CXS V.L 58/64 cm : 540CS V.L 58 cm : 540CSW - avec un sol filé



Guitare soprano: 1 octave au dessus de la guitare standard

SOP670R: tension normale - SOP670J: tension forte

Longueur vibrante : 40 cm

Position	Note	Technologie	SOP670R - Diamètre mm	SOP670J - Diamètre mm	Freq. Hz
1	E - MI	Nylon rectifié	0,44	0,5	660
2	B - SI	Nylon rectifié	0,6	0,7	494
3	G - SOL	Nylon rectifié	0,74	0,89	392
4	D - RE	Simple filage	0,55	0,62	294
5	A - LA	Simple filage	0,65	0,74	220
6	E - MI	Simple filage	0,75	0,92	165

Guitare alto: 1 quinte au dessus de la guitare standard

ALT670R: tension normale - ALT670J: tension forte

Longueur vibrante: 43,5 cm

Position	Note	Technologie	ALT670R - Diamètre mm	ALT670J - Diamètre mm	Freq. Hz
1	B - SI	Nylon	0,71	0,73	494
2	F sharp - FA#	Nylon	0,73	0,75	370
3	D - RE	Nylon	0,83	0,85	294
4	A - LA	Nylon	1,03	1,05	220
5	E - MI	Simple filage	0,74	0,75	164,8
6	B - SI	Simple filage	0,855	0,9	123,5

Guitare terz : 1 tierce au dessus de la guitare standard

TER670R

Longueur vibrante : 56 cm

Position	Note	Technologie	Diamètre mm	Freq. Hz	Tension kg
1	G - SOL	Nylon rectifié	0,56	392	5,23
2	D - RE	Nylon rectifié	0,74	294	5,14
3	A sharp - LA#	Nylon rectifié	0,94	233,5	5,23
4	F - FA	Filée cuivre	0,65	175	5,17
5	C - DO	Filée cuivre	0,76	131	5,1
6	G - SOL	Filée cuivre	0,96	98	5,06

Guitare classique standard

Longueur vibrante: 65 cm

Technologie: elle diffère selon les jeux de la gamme Savarez pour guitare classique

Position	Note	Freq. Hz
1	E - MI	329,6
2	B - SI	246,88
3	G - SOL	196
4	D - RE	146,79
5	A - LA	110
6	E - MI	82,4

Guitare quinte basse 6 cordes/ guitare quinte basse 7 cordes : 1 quinte au dessus de la guitare basse, 1 quarte au dessous de la guitare standard (Bariton)

6Q640AR

Longueur vibrante : 70 cm

-					
Position	Note	Technologie	Diamètre mm	Freq. Hz	Tension kg
1	B - SI	Alliance	0,71	247	8
2	F sharp - FA#	Alliance	0,86	185	6,5
3	D - RE	Simple filage	0,83	147	9,4
4	A - LA	Simple filage	1,04	110	9,8
5	E - MI	Simple filage	1,22	82,4	8,4
6	B - SI	Simple filage	1,55	61,75	8,2

7Q640AR avec la 7ème corde :

Longueur vibrante: 70 cm

Longueur vibrante. 70 cm						
7	D - RE	Double filage	2,33	36,75	7,5	



Guitare classique à l'octave inférieure : 1 octave en dessous de la guitare standard

LOW640R

Longueur vibrante : 65 cm

Position	Note	Technologie	Diamètre mm	Freq. Hz
1	E - MI	Simple filage	0,69	165
2	B - SI	Simple filage	0,79	123,5
3	G - SOL	Simple filage	0,95	98
4	D - RE	Simple filage	1,27	73,5
5	A - LA	Simple filage	1,69	55
6	E - MI	Double filage	2,17	41,25

Guitare contrebasse 6 cordes: 1 octave en dessous de la guitare standard

6CB640R

Longueur vibrante : 75 cm

Position	Note	Technologie	Diamètre mm	Freq. Hz
1	E - MI	Simple filage	0,75	165
2	B - SI	Simple filage	0,85	123,5
3	G - SOL	Simple filage	1,00	98
4	D - RE	Simple filage	1,30	73,5
5	A - LA	Simple filage	1,70	55
6	E - MI	Double filage	2,20	41,25

Guitare contrebasse 6 cordes: 1 octave en dessous de la guitare standard

6CB640RL

Longueur vibrante : 78 cm

Position	Note	Technologie	Diamètre mm	Freq. Hz	Tension kg
1	E - MI	Alliance	1,01	165	9
2	B - SI	Simple filage	0,88	123,5	9,4
3	G - SOL	Simple filage	1,05	98	9,6
4	D - RE	Simple filage	1,29	73,5	9,5
5	A - LA	Simple filage	1,67	55	9,5
6	E - MI	Double filage	2,10	41,2	9,4

Guitarron: 1 octave en dessous de la guitare standard

GRN640R

Longueur vibrante : 65,4 cm

Position	Note	Technologie	Diamètre mm	Freq. Hz	Tension kg
1	E - Mi	filage plastique sur nylon	1,80	165	9
2	B - SI	Double filage	2,05	123,5	8
3	G - SOL	Double filage	2,03	98	7
4	D - RE	Simple filage	1,76	73,5	7
5	A - LA	Double filage	2,22	55	9
6	E - MI	Double filage	2,94	41,2	8

Guitare contrebasse 4 cordes: 1 octave en dessous de la guitare standard

4CB640R: longueur vibrante 81 cm 4CB640RL: Longueur vibrante 86 cm

1000 10112 2018 800 81 110 18110 00 011				
Position	Note	Technologie	Diamètre mm	Freq. Hz
1	G - SOL	Simple filage	1,42	98
2	D - RE	Simple filage	1,7	73,5
3	A - LA	Simple filage	2,2	55
4	E - MI	Simple filage	2,7	41,25

Gamme des fréquences des guitares d'ensemble —



